

OSNOVNE KARAKTERISTIKE SERIJSKIH UREĐAJA ZA DEZINFEKCIJU VODE BAZENA ZA KUPANJE

Oznaka uređaja	Protok vode koja dolazi na dezinfekciju (m ³ /h)	Radni pritisak bar	Prečnik priključka mm	Tip UV lampe
UDV-1/1 tip 3	0,7	10	20 (3/4")	DB-15S
UDV-1/1 tip 4	0,7	10	20 (3/4")	DB-15S
UDV-2/1 tip 3	1,8	10	25 (1")	DB-30S
UDV-2/1 tip 4	1,8	10	25 (1")	DB-30S
UDV-5/1	4	10	50 (2")	DB-75-2S
UDV-30/5	29	10	100	DB-75-2S
UDV-1A95	5,2	10	40	DB 95
UDV-1A145	8,8	10	50	DB 145
UDV-1A300N-89	14	10	50	DB 300N
UDV-1A300N-114	17	10	50	DB 300N
UDV-2A300N	36	10	100	DB 300N
UDV-3A300N	51	10	100	DB 300N
UDV-4A300N	81	10	150	DB 300N
UDV-5A300N	100	10	150	DB 300N
UDV-6A300N	115	10	150	DB 300N
UDV-7A300N-10-150	139	10	150	DB 300N
UDV-7A300N-10-200	156	10	200	DB 300N
UDV-12A-10	288	10	250	DB 300
UDV-12A-15V	288	15	250	DB 300-V
UDV-12A350-10G	340	10	250	DB 350
UDV-18A-10V	426	10	300	DB 300V
UDV-18A-10	426	10	300	DB 300
UDV-36A-10	865	10	400	DB 300
UDV-36A-10B	865	10	400	DB 300B
UDV-24A350-15	609	15	300	DB 350
UDV-24A350-10B	609	10	300	DB 350
UDV-36A350T	1050	10/15	400	DB 350

UV uređaji poslednje generacije sa jakim, kratkim, amalgamskim lampama, ergonomskog dizajna i kompaktnih gabarita